

POÊLE À GRANULÉS

Poêle à granulés ventilé et étanche

TISSAe - poêle à granulés

A+ | 8,0 kW

ASPECT

Disponible en plusieurs coloris



Blanc



Gris alu



Noir



Taupe



MODULE WIFI DE SÉRIE INTÉGRÉ



CLASSE DE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

www.flammeverte.org

Appareil de classe

7★

Cet appareil doit être installé par un professionnel
selon les règles de l'art et conformément
aux règles techniques rappelées dans la notice.
Une bonne utilisation de cet appareil alimenté
au bois, associé à un combustible de qualité,
contribue à économiser l'énergie, à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à préserver
notre environnement.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique	kW	8 kW
Dimension (W x L x H)	mm	534 x 543,5 x 1130,2
Poids	kg	95
Combustible (dimension)	granulé de bois (Ø 6 mm L ~ 30 mm)	
Diamètre Échappement / Admission	mm	80 / 50
Contingent	Pa	12±2
Capacité du réservoir	kg	20
Voltage	V	230 ± 15%
Fréquence	Hz	50
Puissance électrique pendant l'opération	W	55 - 160 *
Puissance électrique pendant l'initialisation	W	400 - 460 **
Efficacité maximale	%	90,2
Puissance électrique minimale	kW	3,0
Utilisation nominale du granulé	kg	2,0
Utilisation minimale du granulé	kg	0,7
Émission de CO réduite sur 13 %	%	0,0165
Température de gaz d'échappement maximale	°C	145
Teneur en poussières	mg/m3	6,9
Débit massique	g/s	5,5
Température de fonctionnement	°C	5 - 60
Température de stockage	°C	10 - 60
Max. humidité relative (sans condensation)	%	95
Flamme verte classe	★★★★★	
Indice d'efficacité énergétique (EEE) / classe		125 / A+

* en fonction de quel ventilateur est

en marche, ainsi que le réducteur

** Plus léger et le fan d'émissions est
sur (400W), tandis qu'un réducteur
du moteur monte de temps en temps

KIT FUMISTERIE



CARACTÉRISTIQUES

Pour installation de poêle à granulés avec terminal horizontal.

Conduit double paroi concentrique permettant de raccorder
simultanément l'évacuation de fumée et l'amenée d'air.



Pour suivre nos actualités



GDS CREATIV

135 rue Diderot 93700 Drancy
Tél : 09 52 49 48 20 / Portable : 06 44 02 97 12
Mail : contact@isolationmarket.fr
www.isolationmarket.fr